Ficha Técnica

# Surface Activator

## Descripción del producto

Surface Activator es un desengrasante y promotor de la adherencia.




## Propiedades

- Mejora la adherencia de los sustratos no porosos de siliconas, los selladores a base de MS y SMX.
- No lo use en combinación con selladores de PU
- Adecuado para perfiles de aluminio con recubrimiento en polvo y anodizado.
- Listo para usar y muy sencillo de usar
- Secado rápido
- Bajo consumo

## Aplicaciones

- Mejora la adherencia
- Desengrasado de superficies en aplicaciones de sellado o pegado.
- Mejora de la adherencia en aluminio revestido en polvo (perfiles de ventana), tanto para lacado estándar como lacado estructural
- Mejora de la adherencia en diferentes materiales sintéticos: PVC, ABS,...

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Base | Mezcla de disolventes con aditivos |
| Consistencia | Líquido |
| Sistema de curado | Secado físico |
| Densidad | ca. 0.79 g/ml |
| Temperatura de aplicación | +5°C → +25°C |

## Substratos

- Tipo de sustrato
  Surface Activator tiene una buena adherencia a los siguientes sustratos: sustratos no porosos, aluminio con recubrimiento de polvo. Recomendamos una prueba preliminar de adhesión y compatibilidad en cada superficie.

## Método de aplicación

- Método de aplicación
  Repita el sellado inmediatamente después de usar el Surface Activator. El contacto con el aire a largo plazo reduce la eficacia del Surface Activator. Nunca vuelva a verter en el envase los restos del Surface Activator utilizado. Aplique Surface Activator con un paño empapado en producto. Utilice siempre un paño limpio para evitar contaminar la superficie. Sustituir si es necesario. Pase el paño siempre en una sola dirección. Tras la limpieza, se debe dejar que la superficie se seque lo suficiente antes de aplicar el kit. El adhesivo debe aplicarse dentro de las 8 horas posteriores a la aplicación de Surface Activator.

## Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.



Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com info@soudal.com

# Surface Activator

## Embalaje/Logística

Color: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.
Embalaje: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.
Período de validez: 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5°C y +25°C

## Observaciones

- Debido a la gran variedad de pinturas y plásticos posibles, así como para evitar daños en la superficie, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad preliminar.
- No lo utilice sobre superficies porosas como construcciones de madera.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.



**Soudal Química S.L.**
**Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara**
**+34-949 275 671**
**www.soudal.com info@soudal.com**